

## COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento semitexturizado polietileno bicolor. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m <sup>2</sup> :	14 puntadas por cada 10 cm. o 17.640 puntadas/m <sup>2</sup>
Tipo de Fibra:	11.200/ (10+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	5/16"
Peso Hilo:	1.669 gr./m <sup>2</sup>
Peso Base:	944 gr./m <sup>2</sup>
Peso Total:	2.613 gr./m <sup>2</sup>
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

## 8 AÑOS DE GARANTÍA

Recuperación	8/10
Estética	10/10
Resistencia	8/10
Suavidad	9/10



Forma de hilo

## CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación a la Pisada

## OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm<sup>2</sup>.
- Andrómeda, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EfIS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice una certificación de CfIS1.

## PRODUCTO APTO PARA SER INSTALADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS

SISTEMA

**E C O S**



**TENCATE**

## VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del