

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.P. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	18,5 puntadas por cada 10 cm. o 19.425 puntadas/m2
Tipo de Fibra:	8.800/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR- látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.402 gr./m2
Peso Base:	1.184 gr./m2
Peso Total:	2.586 gr./m2
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

8 AÑOS DE GARANTÍA

Recuperación	7/10
Estética	10/10
Resistencia	8/10
Suavidad	10/10



Forma de hilo

CARACTERÍSTICAS

Resistencia UV

Ultra Suave

Alta resistencia
al Calor

Eco-Friendly

Alta resistencia
al Frío

Apto Animales

Apto Personas

Recuperación
a la Pisada

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm².
- Aquiles, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EfLS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m² de arena de sílice una certificación de CflS1.

PRODUCTO APTO PARA SER INSTALADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS

SISTEMA

E C S



CE SGS



VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del