

## COMPOSICIÓN

Fibra:	Monofilamento polietileno en forma de C
Altura:	40 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m <sup>2</sup> :	20 puntadas por cada 10 cm. o 21.100 puntadas/m <sup>2</sup>
Tipo de Fibra:	9.000/ (8+12) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.726 gr./m <sup>2</sup>
Peso Base:	1.100 gr./m <sup>2</sup>
Peso Total:	2.826 gr./m <sup>2</sup>
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

## 6 AÑOS DE GARANTÍA

**TENCATE**

Recuperación	8/10
Estética	10/10
Resistencia	9/10
Suavidad	10/10



Forma de hilo

## CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frio



Apto Animales



Apto Personas

## OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm<sup>2</sup>.
- Casiopea, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice una certificación de CflS1.

PRODUCTO APTO PARA SER INSTAJADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS

SISTEMA  
**ECOS**



CE SGS



## VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del