

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "W" + monofilamento P.P. rizado (A+B)
Altura:	50 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	21 puntadas por cada 10 cm. o 21.000 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	12.000/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-látex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.835 gr./m ²
Peso Base:	1.300 gr./m ²
Peso Total:	4.135 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

8 AÑOS DE GARANTÍA

Recuperación	9/10
Estética	10/10
Resistencia	9/10
Suavidad	9/10



Forma de hilo

CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación
a la Pisada

CE SGS



OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm².
- Cronos, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m² de arena de sílice una certificación de CflS1.

PRODUCTO APTO PARA SER INSTALADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS

SISTEMA

E C S



VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del