

COMPOSICIÓN

8 AÑOS DE GARANTÍA

TENCATE

Fibra:	Monofilamento polietileno con 3 tonos de verde. Con estabilidad UV. Monofilamento polipropileno bicolor rizado. Con estabilidad UV
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	16 puntadas por cada 10 cm. o 20.160 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	10.100/ (9+8) dtex por cada puntada
Tipo de Base:	Tela de Mattex en Polipropileno.
Galga:	5/16"
Peso Hilo:	1.630 gr./m ²
Peso Base:	800 gr./m ²
Peso Total:	2.590 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

Recuperación	8/10
Estética	10/10
Resistencia	9/10
Suavidad	9/10



Forma de hilo

CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia
al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia
al Frio



Apto Animales



Apto Personas

TENCATE

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm².
- Diana, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m² de arena de sílice una certificación de CflS1.

PRODUCTO APTO PARA SER INSTAJADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS



VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del