

## COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	35 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m <sup>2</sup> :	17 puntadas por cada 10 cm. o 17.800 puntadas/m <sup>2</sup>
Tipo de Fibra:	12.000/20 dtex por cada puntada (12+8)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Játex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.838 gr./m <sup>2</sup>
Peso Base:	1.300 gr./m <sup>2</sup>
Peso Total:	3.138 gr./m <sup>2</sup>
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

## 8 AÑOS DE GARANTÍA

Recuperación	10/10
Estética	9/10
Resistencia	10/10
Suavidad	8/10



Forma de hilo

## CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Recuperación a la Pisada



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas

CE SGS



## OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm<sup>2</sup>.
- Galatea, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice una certificación de CflS1.

## PRODUCTO APTO PARA SER INSTALADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS

SISTEMA  
**ECOS**



## VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del