

## COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	50 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m <sup>2</sup> :	12 puntadas por cada 10 cm. o 12.600 puntadas/m <sup>2</sup>
Tipo de Fibra:	15.600/24 dtex por cada puntada (12+12)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR- átex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.456 gr./m <sup>2</sup>
Peso Base:	1.000 gr./m <sup>2</sup>
Peso Total:	3.456 gr./m <sup>2</sup>
Medida Rollo:	Rollos de 2x16 m.

## 10 AÑOS DE GARANTÍA

Recuperación	10/10
Estética	10/10
Resistencia	10/10
Suavidad	10/10



Forma de hilo

## CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación a la Pisada

## OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm<sup>2</sup>.
- Olimpo, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EfLS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice una certificación de CfLS1.

PRODUCTO APTO PARA SER INSTAJADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS

SISTEMA

**E C S**



**TENCATE**

## VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del