

COMPOSICIÓN

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de Micronervio + monofilamento P.E. rizado
Altura:	36 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	18 puntadas por cada 10 cm. o 18.900 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	12.200/16 dtex por cada puntada (8+8)
Tipo de Base:	Primaria de PE y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	1.950 gr./m ²
Peso Base:	1.000 gr./m ²
Peso Total:	2.950 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

10 AÑOS DE GARANTÍA

Recuperación	8/10
Estética	10/10
Resistencia	10/10
Suavidad	10/10



Forma de hilo

CARACTERÍSTICAS



Resistencia UV



Ultra Suave



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación a la Pisada

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS



- La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm².
- Perseo Soft, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m² de arena de sílice una certificación de CflS1.

PRODUCTO APTO PARA SER INSTAJADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS



VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del