

Fibra:	Hilo recto monofilamento P.E en forma de "C" + monofilamento P.P. rizado
Altura:	60 mm. + 2 mm. de base.
Puntadas/m ² :	13 puntadas por cada 10 cm. o 8.190 puntadas/m ²
Tipo de Fibra:	18.000/38 dtex por cada puntada (14+24)
Tipo de Base:	Primaria de PP y secundaria de SBR-Íátex
Galga:	3/8"
Peso Hilo:	2.028 gr./m ²
Peso Base:	1.150 gr./m ²
Peso Total:	3.178 gr./m ²
Medida Rollo:	Rollos de 2x20 m.

TENC
Recuperación

6/10

Estética

8/10

Resistencia

8/10

Suavidad

10/10



Forma de hilo



CARACTERÍSTICAS

Resistencia UV

Ultra Suave



Alta resistencia al Calor



Eco-Friendly



Alta resistencia al Frío



Apto Animales



Apto Personas



Recuperación a la Pisada

CE SGS



OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

- [a permeabilidad será de 60 litros x minuto x 100 cm².
- Zeus, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m² de arena de sílice una certificación de CflS1.

PRODUCTO APTO PARA SER INSTALADO CON EL SISTEMA DE GRAPADO ECOS

SISTEMA

E C S



VAJIDEZ FICHA DE PRODUCTO: 2025

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. [os valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. [os datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante.